

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4x6 cm z oczyszczeniem z resztek kleju z przeznaczeniem do ponownego wbudowania niecka nr 1 - 15.5 m <sup>2</sup> niecka nr 2 - 13.4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28.9	
2	D-01.02.04.	Rozbiórka obrzeży kamiennych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania - Obrzeża kamienne na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Niecka nr 1 - 14m Niecka nr 2 - 15m	m	29	
3	D-05.01.03	Wykonanie nawierzchni z kostki nieregularnej 4x6 układanej na kleju do płytek mrozoodpornym, klasa odkształcalności minimum S1, po uszczelnieniu powierzchni betonowej elastyczną zaprawą. spoinowanie kostki elastyczną zaprawą do fugowania	m <sup>2</sup>	29	
4	D-05.01.03	Ustawienie obrzeży kamiennych na istniejących ławach betonowych, podbetonowanie betonem B15, spoiny wypełnione zaprawą cementową, wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementową	m	29	
5	D-00.00.00	Wykonanie płyt granitowych o wymiarach 55x70x7cm do przykrycia obudowy granitowej przewodów wentylacyjnych z przymocowaniem płyt za pomocą bolców i kleju	szt	2	
6	D-00.00.00.	Naprawa pęknięć istniejącej nawierzchni z kostki w nieckach przez usunięcie starej spoiny i wypełnienie pęknięcia zaprawą elastyczną do fugowania.	m	15	
7	D-00.00.00	Rozścielenie ręczne ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>3</sup>	5	
8	D-00.00.00.	Wykonanie trawników - trawniki z rolki	m <sup>2</sup>	50	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: