

14. Projektor z ekranem

1.	Atrybut	Minimalna wartość
2.	projektor	
3.	Rozdzielczość natywna	Min. 1280 x 800
4.	Jasność	Min. 2700 lm
5.	Złącza wejściowe	Min. 1 x VGA, min. 1 x HDMI,
6.	Złącza wyjściowe	Min. 1 x VGA, 1 x stereofoniczne audio mini-jack,
7.	Sterowanie/komunikacja	USB 2.0 Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
8.	Lampa	Żywotność min. 5 000h w trybie pełnej jasności
9.	Funkcje użytkowe	automatyczny wybór wejścia automatyczna korekta trapezu wbudowany głośnik min.5W funkcja dopasowania do ekranu funkcja zamrażania obrazu interfejs audio/video MHL korekta narożników Zoom, Focus sterowany ręcznie
10.	Warunki gwarancji	Gwarancja producenta o długości min. 5 lat lub 8000h pracy na urządzenie, gwarancja producenta na lampę: 3 lata lub 3000h pracy.
11.	Wymagania dodatkowe	Uchwyt sufitowy regulowany do 15kg Kabel HDMI ok. 10m Kabel VGA ok. 10m
12.	ekran	
13.	sposób montażu	na ścianie zwijany ręcznie do kasety
14.	powierzchnia projekcyjna	Biały - matowy
15.	mechanizm zwijający	z napędem sprężynowym
16.	regulacji wysokości	system blokowania
17.	format	4:3
18.	szerokość powierzchni projekcyjnej	ok.200 cm
19.	czarne ramki	tak
20.	typ projekcji	przednia
21.	Gwarancja	Minimum 24 miesięcy