

















STOLARKA OKIENNA (widok z zewnqtrz)

oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024
rysunek																								
wymiar okna	91/115	74/115	120/112	170/103	160/134	110/130	106/89	183/167	183/167	190/156	138/156	241/168	170/162	88/127	81/100	60/60	70/140	85/140	100/170	106/114	100/80	100/80	110/110	40/80
ilość piwnice	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	4	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	2	2
ilość parter																								
ilość piętro 1																								
ilość strych																								
kolor	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	RAL 8001	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI
uwagi	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, w górnej części zamontować ponownie istniejący wentylator wyciągowy	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno w klasie EI60 otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować kratkę smooczną na wlocie kanału nawiewowego typu Z	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny	okno drewniane otwieralne przeszkłone wkładem szybowym, dodatkowo zamontować nawiewnik higrosterowalny

STOLARKA DRZWIOWA (widok z zewnqtrz)

oznaczenie	D1	D2	D3	04	05	06	07	08	09	010
rysunek										
min. światło przejścia	90/200	95/125	90/175	90/190	100/200	90/200	98/200	98/200	103/200	100/200
ilość piwnice	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ilość parter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ilość piętro 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ilość strych	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kolor	RAL 8001	RAL 8001	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BADI	BIAŁY
uwagi	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie	drzwi zew. EI60 stalowe, ocieplone, gładkie

Uwaga:

- 1) zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 - stolarkę okienną i drzwiową wykonać z drewna (dąb)
 - w klatce schodowej wykonać okno skrzynkowe w którym należy ponownie zamontować zdemontowane witraże
- 2) w związku z powyższym należy wykonać okna drewniane bębnowe przeszkłone wkładami szybowymi, podział zgodnie z zestawieniem. Stolarkę zabezpieczać w kolorze BADI i polakierować lakierem bezbarwnym, zamontować uszczelki, w oknach i drzwiach balkonowych klamki z zamkami oraz nawiewniki higrosterowalne 1 szt. na okno o przepływie powietrza 5–29m³/h i tłumieniu akustycznym 32dB(A).
- 3) okno w klatce schodowej wykonać w wersji skrzynkowej. W kwaterach zew. zamontować wkłady szybowe, a w kwaterach wew. zamontować zdemontowane witraże z pierwotnej stolarki.
- 4) ostateczny kierunek otwarcia poszczególnych okien ustalić z użytkownikiem

UWAGA ! - WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NUMERACJE STOLARKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. A-10 DO A-13

Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA PL. RATUSZOWY 58 58-500 JELENIA GÓRA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI		44-100 Gliwice ul. Lipowa 12	
Temat projektu: TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 PRZY UL. CHOPINA 4 W JELENIEJ GÓRZE.		Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD. 176/SWOKK/2013		Data:	
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		Sprawdził: mgr inż. arch. BARBARA KAZMIERCZAK-PIKON UPR. BUD. 114/02		Podpis:	
		stadium		Skala:	
		PW		A-18	
		nr rys.		Rev.:	
		0			