



#### UWAGI OGÓLNE:

- Przed dociepleniem oraz malowaniem elewację oczyścić z tuszczącej się farby oraz uzupełnić ubytki tynku powstałe w wyniku czyszczenia.
- Istniejące rynny oraz rury spustowe zdemonstować, a po dociepleniu budynku zamontować nowe ocynkowane
- Zdemonstować wszelkie elementy nie będące wyposażeniem technicznym budynku
- Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej
- Istniejące kraty okienne oczyścić oraz odmalować
- Montaż kratki zabezpieczającej poziome okna piwnicznego
- Wymiana kratk dachu wentylowanego na nowe
- Wymiana krat okien piwnicznych
- Oczyszczenie z istniejącej farby i rdzy konstrukcji zadaszenia nad wejściem do piwnicy, montaż pokrycia z blachy trapezowej ocynkowanej
- Ściany zewnętrzne docieplić styropianem gr. 14 cm
- Ściany zewnętrzne piwnic docieplić styropianem gr. 10 cm

#### UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- (1) - Obszar tynku do skucia i uzupełnienia z siatką typu Rabitz.  
(2) - Oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków zaprawą cementową.  
(3) - Wymiana elementu na nowy

