



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNEK A

OZNACZENIE	O1	O2	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O10	O11	O13	O14
	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI
WYMIAR W ŚWIETEL	127	103	81	125	80	100	127	233	103	80	98	90	125
OŚCIEŻY ZEWN.	218	78	78	213	217	217	213	213	213	213	213	215	215
Ilość szt.	PIWNICA	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	18	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	1	-	17	-	1	9	3	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	STRYCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZER PODOKIENNIKÓW WEWNĘTRZNYCH	59 cm (4 szt), 52 (10 szt) 47 cm (1 szt) 42 (3 szt)	-	-	31 cm (2 szt)	42 cm (3 szt)	42 cm (4 szt)	59 cm (8 szt), 52 (5 szt) 42 cm (4 szt)	52 (1 szt)	42 cm (1 szt)	42 cm (9 szt) 31 cm (2 szt)	42 cm (3 szt)	31 cm (2 szt)	31 cm (1 szt)
NAWIEWNIKI - ILOŚĆ	15 x 2 (30 szt)	8 x 1 (8 szt)	1 x 1 (1 szt)	-	3 x 2 (6 szt)	4 x 2 (8 szt)	16 x 2 (32 szt)	1 x 4 (4 szt)	1 x 2 (2 szt)	5 x 2 (10 szt)	3 x 2 (6 szt)	-	-
UWAGI		ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE - OKNA SZLIĆ SZYBAMI W KLASIE P4 - 7 szt.	-										

OZNACZENIE	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28
	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLA Z OKUCIAMI UMOZLIWIAJĄCYMI UCHYLENIE Z POZIOMU PODŁOGI	NAŚWIETLE WEWNĘTRZNE STAŁE W MIEJSCU ISTN. LUKSFERÓW	NAŚWIETLE WEWNĘTRZNE STAŁE W MIEJSCU ISTN. LUKSFERÓW
WYMIAR W ŚWIETEL	88	127	127	127	52	71	81	101	98	83	70	60	219	258
OŚCIEŻY ZEWN.	231	231	234	262	228	236	232	232	213	217	40	120	141	100
Ilość szt.	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II PIĘTRO	4	5	8	4	2	3	4	-	-	-	-	-	1
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	8	-	10	-	-	-
	STRYCH	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	-	-
SZER PODOKIENNIKÓW WEWNĘTRZNYCH	42 cm (4 szt)	42 cm (3 szt), 34 (2 szt)	47 cm (8 szt)	45 cm (4 szt)	45 cm (2 szt)	45 cm (1 szt)	42 cm (3 szt)	42 cm (4 szt)	32 cm (8 szt)	32 cm (2 szt)	-	-	-	-
NAWIEWNIKI - ILOŚĆ	4 x 2 (8 szt)	5 x 2 (10 szt)	8 x 2 (16 szt)	4 x 2 (8 szt)	2 x 1 (2 szt)	1 x 1 (1 szt)	3 x 2 (6 szt)	4 x 2 (6 szt)	8 x 2 (16 szt)	2 x 2 (4 szt)	-	4 x 2 (8 szt)	-	-
UWAGI													ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE WYPEŁNIENIA Z PUSTAKÓW SZKŁANYCH 19 x 19 cm	ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE WYPEŁNIENIA Z PUSTAKÓW SZKŁANYCH 19 x 19 cm

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK A

OZNACZENIE	D1	D2		
				
WYMIAR W ŚWIETLE	217	83		
OŚCIEŻY ZEWN.	382	203		
SKRZYDŁO	L+P	L	P	
Ilość szt.	PIWNICA	-	-	1
	PARTER	1	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-
	STRYCH	-	-	-
UWAGI	DRZWI DREWNIANE PODDAĆ RENOWACJI I ODTWORZYĆ NAŚWIETLE. KRATY OCZYŚCIĆ I POMALOWAĆ NA KOLOR CZARNY		DRZWI Z ALUMINIUM MALOWANEGO PROSZKOWO NA KOLOR RAL 90007 WZMOCNIONE. U max - 1.5 W/m2K, ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI-30	

UWAGA: PRZED WYKONANIEM STOLARKI, NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE  
OKNA I DRZWI W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ  
WYMIARY OKIEN I DRZWI (POZA OKNEM DACHOWYM O25 PODANE W ŚWIETEL OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH.  
OKNA WYKONAĆ W STANDARDZIE WSPÓŁCZYNNIKA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN Rw=32 dB  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA - 1.1 W/m2\*K  
OKNA I NAŚWIETLA WEWNĘTRZNE DREWNIANE W KOLORZE BIAŁYM  
W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH I NAŚWIETLU ZASTOSOWAĆ SZKLENIE W STANDARDZIE P4  
SZPROSY I ELEMENTY OZDOBNE STOLARKI WYKONYWAĆ WG ISTNIEJĄCEJ STOLARKI (SZPROSY KONSTRUKCYJNE, LUB  
NAKLEJANE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ  
OKUCIA OKIENNE TYPOWE, OBWIDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROWENTYLACJI PRZY ZAMKNIĘTYM SKRZYDLE  
ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI AUTOMATYCZNE O PRZEPŁYWIE POWIETRZA 20 m3/h, ILOŚĆ 192, LOKALIZACJA NAWIEWNIKÓW - N  
WYMIANA OKIEN O24, O26 ORAZ O25 POWYŻEJ STROPU NAD PODDASZEM - OPCJONALNA, WG UZNANIA INWESTORA  
ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE ZDEMONTOWAĆ  
W OKNACH PIWNICZNYCH, Z KTÓRYCH ZDEMONTOWANO KRATY ZASTOSOWAĆ SZKLENIE W STANDARDZIE P4  
KOLOR LAKIEROBEJCY DO MALOWANIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DOBRAĆ NA PODSTAWIE KOLORU ISTNIEJĄCEGO

ap	ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz 59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4 tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com	DATA 03.2016
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJA ETAP II Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK A - ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI	FAZA P.W.
ADRES:	JELEŃ GÓRA, UL. CIEPLICKA 34	SKALA 1 : 100
INWESTOR:	Miasto Jelenia Góra 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy	NR RYS. 12
PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ	NR UPRAW. 32/07/DOIA
SPRAWDZAJĄCY:	ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. TOMASZ SZYBEJKO	NR UPRAW. 70/93/UW
		PODPIS