















ZESTAWIENIE DRZWI																	
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8	
RODZAJ I KOLOR		Drzwi zewnętrzne, stalowe profilowe, ocieplone, przeszkl. U ≤ 1,5 W/m²K kolor RAL 8024		Drzwi zewnętrzne, stalowe profilowe, ocieplone, pełne U ≤ 1,5 W/m²K kolor RAL 8024		Drzwi zewnętrzne, stalowe profilowe, dwuskrzydłowe, ocieplone, przeszkl., U ≤ 1,5 W/m²K		Drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe, ościeznica stalowa, poszycie płyta HDF, okleina – dąb złoty		Drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe, ościeznica stalowa, poszycie płyta HDF, okleina – dąb złoty		Drzwi wewnętrzne, drewniane płytowe, ościeznica stalowa, poszycie płyta HDF, okleina – dąb złoty		Drzwi wewnętrzne, profilowe aluminiowe, przeszklone,		Drzwi wewnętrzne, profilowe stalowe, przeszklone,	
ROZMIAR W ŚWIELE OŚCIEŻY		90,0x249,0		110,0x205,0		151,0x249,0		91,0x206,0		91,0x206,0		100,0x206,0		100,0x206,0		100,0x206,0	
ROZMIAR W ŚWIELE OŚCIEŻNICY		80,0x244,0		100,0x200,0		141,0x244,0		81,0x201,0		81,0x201,0		90,0x201,0		90,0x201,0		90,0x201,0	
WIDOK																	
UWAGI		Wkład 2-szybowy, szyba bezpieczna, wkładka patentowa, samozamykacz		Wkładka patentowa, wypełnienie wełna, mineralna,		Wkład 2-szybowy, szyba bezpieczna, wkładka patentowa, samozamykacz		-----		Łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części drzwi z okienkiem (folia mleczna)		Łazienkowe z otworami wentylacyjnymi w dolnej części drzwi z okienkiem (folia mleczna)		Szyba bezpieczna		Szyba bezpieczna, samozamykacz Klasa odporności ogniowej EI30	
ILOŚĆ	KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	PARTER	-	1	-	1	1	-	7	2	1	2	1	-	-	1	1	-
	RAZEM	1		1		1		9		3		1		1		1	



ZESTAWIENIE OKIEN						
OZNACZENIE		01	02	03	04	05
RODZAJ		Okno PVC, profil 6-cio komorowy o szerokości zabudowy 70mm, pakiety szybowe 2-komorowe, całe okno $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, akustyka $R_w=33\text{dB}$ kolor wg. RAL 9016 (białe)				
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY		86,0x45,0	151,0x45,0	145,0x145,0	151,0x151,0	240,0x145,0
WIDOK						
UWAGI		Otwieranie typu U	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR-R	Otwieranie typu UR-X-UR
ILOŚĆ	Elewacja Frontowa	-	-	-	-	8
	Elewacja Szczytowa	-	-	-	-	2
	Elewacja Tylna	1	1	2	8	-
	RAZEM	1	1	2	8	10

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.
- Stolarka okienna montowana w obiekcie musi posiadać "Certyfikat zgodności" lub "Świadectwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane potwierdzające parametry technoczo-termiczne montowanej stolarki.

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PIŁA, ul. OKRZEJ 18
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI
INWESTOR:	MIASTO JELENIA GÓRA 58-500 JELENIA GÓRA, PL. RATUSZOWY 58
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ UL. WIEJSKA 29, 58-504 JELENIA GÓRA

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw		Opracował: inż. Radosław SZNAJDEROWICZ	
		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.W.	-----	12.2015	Budowlana	5