



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.243	m <sup>3</sup>	0.243	
				RAZEM	0.243
8	kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	t		
		0.243*1.600	t	0.389	
				RAZEM	0.389
9	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0619-02	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		9.724	m <sup>2</sup>	9.724	
				RAZEM	9.724
12	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		9.724	m <sup>2</sup>	9.724	
				RAZEM	9.724
13	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		9.724	m <sup>2</sup>	9.724	
				RAZEM	9.724
14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m, szerokości 40cm w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed położeniem tynku	m <sup>2</sup>		
		ściany 154.766+77.025+54.794+47.338+50.08+46.62+39.721+39.973+14.326+12.638	m <sup>2</sup>	537.281	
		sufity 57.306+31.39+11.887+14.924+15.852+10.322+9.57+9.223+14.401+12.443	m <sup>2</sup>	187.318	
				RAZEM	724.599
16	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		537.281	m <sup>2</sup>	537.281	
				RAZEM	537.281
17	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		187.318	m <sup>2</sup>	187.318	
				RAZEM	187.318
18	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		ściany 537.281	m <sup>2</sup>	537.281	
		sufity 187.318	m <sup>2</sup>	187.318	
				RAZEM	724.599
19	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze piaskowym	m <sup>2</sup>		
		ściany 537.281	m <sup>2</sup>	537.281	
				RAZEM	537.281
20	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		sufity 187.318	m <sup>2</sup>	187.318	
				RAZEM	187.318
21	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		2.68*2.86*2	m <sup>2</sup>	15.330	
				RAZEM	15.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami  szatnia - piętro 0.92*2.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.868	
				RAZEM	1.868
23	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  1.04*(3.85+3.30) 0.90*(1.64+2.60+1.64)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.436 5.292	
				RAZEM	12.728
24	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup>  2	szt.  szt.	  2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  30	m  m	  30.000	
				RAZEM	30.000