

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0201-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km $10.0 \times 3.0 \times 0.25 + (0.3 \times 0.3 \times 0.4) \times 5$	m ³ m ³	7.68	
				RAZEM	7.68
2		Stopy fundamentowe żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - posadowienie 5	szt szt	5	
				RAZEM	5
3		Posadowienie wiaty 4 przęsłowej (kompletnej) 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odcinające z piasku w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 10.0*3.0	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 6.0	m m	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 30.0	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce z miatu kam. grub. 3 cm 10.0*3.0	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
8		Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00