

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z proj. architektury oraz innymi rysunkami opracowania.
2. Izolację poziomą wykonać na poziomie chudego betonu.
3. Izolację poziomą połaczyć z pionowa zapewniając ciągłość.
4. Pręty podłużne ławy łaczyć na zakład min.60cm oraz kotwić w ławach do nich prostopadłych na długość 60cm.
5. Ściany fundamentowe i śc. przyziemia murować z bloczków betonowych M6 klasy 15 na zaparawie M12.– gr. 38cm
6. Fundamenty posadowić na poziomie –1,70m t.j. 390,60 m npm.
7. Ementualne różnice w posadowienie ław wykonać jako "ławy schodkowe" o nach. max 30°

WOJCIECH KUROWSKI
58-563 PRZESIEKA
ul. BUKOWY GAJ 2
TEL 0757621305

RZUT FUNDAMENTÓW

Konstrukcja

Inwestycja: Budowa Świetlicy osiedlowej w Jeleniej Górze Goduszynie na część działki nr 29/2 i 30 etap I wraz z infrastrukturą działka nr 31 - droga

adres: Jelenia Góra ul. Goduszyńska obręb Gouszyn_1 J.EW. 026 101_10030.G86

Budynek I Infrastruktura: - nieruchomość gruntowa działek 29/2 i 30

zjazd z ulicy Goduszynskiej: - działka nr 30

inwestor: Gmina Jelenia Góra, Prezydent Miasta Plac Ratuszowy 58 Jeleenia Góra

ZESPÓŁ AUTORSKI				nr rys. K1
branża KONSTRUKCJA				
projektant	mgr inż. Jarosław Seostlanin	nr upr. 248/99/DUW		data: 30 Lipiec 2016
sprawdzająca	mgr inż. Dorota Niebudek	nr upr. 16/97		skala:1:100
				faza:PB