

ZESTAWIENIE BELEK NADPROŻOWYCH

dla ścian parteru i poddasza (*)

L.p	Ozn. nadpr.	Liczba nadproży	Ilość belek w 1 nadprożu	Długość belki	Ilość całk.
	–	szt.	szt.	mm	szt.
1	YN-24/130	2	2	1250	4
2	YN-24/150	3	2	1500	6
3	YN-24/175	5+2	2	1750	14
4	YN-24/200	4	2	2000	8
5	YN-24/250	6	2	2500	12
6	YF-11.5/300	2	1	3000	2
7	YF-17.5/300	2	2	3000	4

* Przed zamówienie sprawdzić ilości i wymiary na budowie.

BETON C20/25
STAL A-IIIN (B500SP)
otulina zbr. 2,5cm

+/-0.00=392,30 m n.p.m.

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z proj. architektury oraz innymi rysunkami opracowania.
2. Na wszystkich ścianach nośnych wykonać wieńce żelbetowe zbrojone 4 prętami ∅10 i strzemionami ∅6co25cm
3. Pręty podłużne wieńców kotwić w wieńcach do nich prostopadłych na długość 60cm.
4. Pręty podłużne wieńców łączyć na zakład min.60cm
5. Ściany murowane z bloczków gr. 48cm
6. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zamontować nadproża prefabrykowane systemowe.

WOJCIECH KUROWSKI
upr. 563
PRZEPISZKA
ul. Bukowi Las 2
TEL 0757621305

RZUT ŚCIAN PARTERU — Konstrukcja

Inwestycja: Budowa Świetlicy osiedlowej w Jeleniej Górze Goduszynie na część działki nr 29/2 i 30 etap I wraz z infrastrukturą działka nr 31 - droga

adres: Jelenia Góra ul. Goduszyńska obręb Gouszyn_1 J.EW. 026 101_10030.G86

Budynek i infrastruktura: - nieruchomość gruntowa działek 29/2 i 30

rzut z ulicy Goduszyńskiej: - działka nr 30

Inwestor: Gmina Jelenia Góra, Prezydent Miasta Plac Ratuszowy 58 Jelenia Góra

ZESPÓŁ AUTORSKI — nr rys. Kw2

branża KONSTRUKCJA

projektant	mgr inż. Jarosław Seostiánin	nr upr. 248/99/DUW	data: 15 Sierpień 2016
sprawdzająca	mgr inż. Dorota Niebudek	nr upr. 16/97	skala:1:100

faza:PW