

Drewno klasy C24

+/-0.00=392,30 m n.p.m.

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z proj. architektury oraz innymi rysunkami opracowania.
2. Murłaty 14x14 kotwić do wieńców co 1,5m.
3. Podwaliny mocować do słupów żelbetowych S-1.
4. Belki poprzeczne mocować na wrąb do podwalin.
5. Płatew stopowa mocowana na wrąb do belek poprzecznych.

WOJCIECH KUROWSKI
58-563
PRZESIEKA
UL. NOWY DAŁ 2
TEL 0757621305

RZUT STROPU NAD PARTEREM

Konstrukcja

Inwestycja: Budowa Świetlicy osiedlowej w Jeleniej Górze Goduszynie na część działki nr 29/2 i 30 etap I wraz z infrastrukturą działka nr 31 - droga

adres: Jelenia Góra ul. Goduszyńska obręb Gouszyn_1 J.EW. 026 101_10030.G86

Budynek I Infrastruktura: - nieruchomość gruntowa działek 29/2 i 30

zjazd z ulicy Goduszyńskiej: - działka nr 30

inwestor: Gmina Jelenia Góra, Prezydent Miasta Plac Ratuszowy 58 Jeleenia Góra

ZESPÓŁ AUTORSKI			nr rys. K3
branża KONSTRUKCJA			
projektant	mgr inż. Jarosław Seostianin	nr upr. 248/99/DUW	data: 30 Lipiec 2016
sprawdzająca	mgr inż. Dorota Niebudek	nr upr. 16/97	skala:1:100
			faza:PB