

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z proj. architektury oraz innymi rysunkami opracowania.
2. Murłaty 14x14 kotwić do wieńców co 1,5m.
3. Podwaliny mocować do stupów żelbetowych S-1.
4. Belki poprzeczne mocować na wręb do podwalin.
5. Płatew stopowa mocowano na wręb do belek poprzecznych.

Drewno klasy C24

+/-0.00=392,30 m n.p.m.

Nr poz.	Nazwa pozycji	Przekrój B [mm]	Przekrój H [mm]	Długość pozycji [m]	Dodatek na docięcia [m]	Dł. poz. do zamówienia [m]	Liczba szt. w poz.	Objętość łączna [m3]
Bp1	Belka poprzeczna	140	200	3,200	0,200	3,400	12	1,142
B1	Belka stropowa	140	200	7,250	0,200	7,450	21	4,381
B2	Belka stropowa	140	200	4,550	0,200	4,750	2	0,266
M1	Murłata	140	140	5,800	0,200	6,000	6	0,706
M2	Murłata	140	140	4,800	0,200	5,000	2	0,196
M3	Murłata	140	140	2,300	0,200	2,500	2	0,098
Po1	Podwalina	140	140	3,800	0,200	4,000	2	0,157
Po1	Podwalina	140	140	6,300	0,200	6,700	8	1,051
Po2	Podwalina	140	140	3,800	0,200	4,000	2	0,157
Po2	Podwalina	140	140	6,300	0,200	6,700	8	1,051
Ps1	Płatew stopowa	140	140	4,500	0,200	4,700	2	0,184
Ps1	Płatew stopowa	140	140	6,500	0,200	6,700	6	0,788
Ps1	Płatew stopowa	140	140	7,300	0,200	7,500	2	0,294
WB1	Wzmian belek	140	200	3,000	0,200	3,200	1	0,090
Z2	Zastrzał	140	140	1,500	0,200	1,700	1	0,033
						Razem:		10,594

ZESTAWIENIE DREWNA – NA STROP i MURŁATY

Inwestycja:	Budowa świetlicy osiedlowej w Jadowej Górze Gouszyńie na czas
	RZUT STROPU NAD PARTERem
Konstrukcja	

działki nr 29/2 i 30 obręb 1 wraz z infrastrukturą działka nr 31 - droga

adres: Jadowa Góra ul. Gouszyńska obręb Gouszyn_1 1.EW, 026 101_100030.G86

Inwestor: Gmina Jadowa Góra Przystań Nadsania Plac Rzutszowy 58 Jadowa Góra

Obiekt z edycji Godzinnadziei - działka nr 30

Opinia i Instrukcja: - rdzeniczmogić gruntowa działek 29/2 i 30

ZESPÓŁ AUTORSKI			nr rys. KW3
branża KONSTRUKCJA			
projektant	mgr inż. Jarosław Sobolewski	nr upr. 248/99/DWP	data:
sprawdzający	mgr inż. Dorota Kościuszko	nr upr. 19/97	15 Sierpień 2016
			skala:1:100
			faza:PW

TEL. 0757621305