

BETON C20/25
STAL A-IIIN (B500SP)
otulina zbr. 2,5cm

+/-0.00=392,30 m n.p.m.

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z proj. architektury oraz innymi rysunkami opracowania.
2. Na wszystkich ścianach nośnych wykonać wieńce żelbetowe zbrojone 4 prętami #10 i strzemionami ø6co25cm
3. Pręty podłużne wieńców kotwić w wieńcach do nich prostopadłych na długość 60cm.
4. Pręty podłużne wieńców łaczyć na zakład min.60cm
5. Ściany murowane z bloczków gr. 48cm
6. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zamontować nadproża prefabrykowane systemowe.

WOJCIECH KUROWSKI
58-563
PRZESIEKA
UL. BUKOWY GAJ 2
TEL 0757621305

RZUT ŚCIAN PARTERU

Konstrukcja

Inwestycja: Budowa Świetlicy osiedlowej w Jeleniej Górze Goduszynie na część działki nr 29/2 i 30 etap I wraz z infrastrukturą działka nr 31 - droga

adres: Jelenia Góra ul. Goduszyńska obręb Gouszyn_1 J.EW. 026 101_10030.G86
Budynek I Infrastruktura: - nieruchomość gruntowa działek 29/2 i 30
zjazd z ulicy Goduszynskiej: - działka nr 30

inwestor: Gmina Jelenia Góra, Prezydent Miasta Plac Ratuszowy 58 Jeleenia Góra

ZESPÓŁ AUTORSKI			nr rys. K2
branża KONSTRUKCJA			
projektant	mgr inż. Jarosław Seostianin	nr upr. 248/99/DUW	data: 30 Lipiec 2016
sprawdzająca	mgr inż. Dorota Niebudek	nr upr. 16/97	skala:1:100
			faza:PB