TRZPIENIE skala 1:20





Rodzaj pręta	Minimalne średnice wewnętrzne gięcia				
	Haki półokrągłe, haki proste, pętle		Pręty odgięte lub inne pręty zginane		
	Średnica prętów		Minimalne otulenie betonem prostopadłe do płaszczyzny zagięcia		
	ø < 20 mm	ø >= 20 mm	>100mm oraz >7ø	>50mm oraz >3ø	=<50mm oraz =<3ø
Pręty gładkie	2,5 ø	5 ø	10 ø	10 ø	15 ø
Pręty żebrowane	4 ø	7 ø	10 ø	15 ø	20 ø



Sposób kotwienia	Długość zakotwienia siatek spajanych z prętów gładkich ze stali A-0 i A-I			Minimalne długości zakładu zbrojenia poprzecznego siatek z prętów żebrowanych		
	Klasa betonu			Średnica prętów [mm]		
	B15	B20	>= B25	ø =< 6	6 < ø =< 8,5	8,5 < ø =< 12
2 pręty poprzeczne	28 ø	25 ø	22 ø	>= { S, 150mm}	>= { S, 250mm}	>= { S, 350mm}
3 pręty poprzeczne	20 ø	18 ø	15 ø	S - odstęp między prętami podłużnymi		

UWAGI do rysunku

1. BETON: C25/30-S3-XC4,XF1-F50
2. STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN wg podziału
   pręty/kręgi #6-8 gat.St500-b
   pręty #10-32 gat.BSt500S/RB500W
   kręgi #10-12 gat.RB500W/BSt500WR
   A-0 gat.St0S-b
3. OTULINY ZBROJENIA: min.25mm
4. POZIOM ODNIESIENIA ±0,00= wg rysunku PZT
5. Wszystkie wymiary i poziomy sprawdzić na budowie, w razie rozbieżności wprowadzić odpowiednie korekty.
6. Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami.
7. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA OSOBNEJ FORMATCE.

Indeks:	Zmiany:	Data:	Nazwisko

Dane do Indeksu zmian:

inwestor: Miasto Jelenia Góra
58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58

obiekt: Wieża widokowa
Jelenia Góra, Góra Sołtysia
jedn. ew.026101_1, obręb 0011, działka nr 23/1

temat: Remont budowli — proj. nr. 0120

stadium: Projekt wykonawczy

tytuł rysunku: **Płyta galerii**

skala: 1:10 | nr rysunku: KW/08 | zmiana: 0.00 | data: 03.2020

branża: konstrukcja

Pracownia **JASIOWA DOLINA**
mgr inż. arch. Mirosław Jaskólski
58-508 WOJANÓW 63
tel. 075 769 24 15, 792 069 245
e-mail: miroslaw.jaskolski@gmail.com

projektant: mgr inż. Przemysław Greniuch nr upr. 207/DOS/08 — podpis:
sprawdzający: mgr inż. Andrzej Frank nr upr. 117/78/Wwm i 179/01/DUW — podpis:
podpis:
podpis:

CANON IPF605 - ARK 3-3 poziomo 594x570mm