
X=3638547,91
Y=5539835,17
X=3638526,23
Y=5539806,43
X=3638503,29
Y=5539784,58
X=3638466,24
Y=5539750,93
X=3638413,66
Y=5539704,69
X=3638365,63
Y=5539660,89
A
A
Wylot do rowu
W =349,92
droga asfaltowa
droga asfaltowa
umocnienie rowu
na długości 10,0m
W =348,75
dno istniejącego rowu
348,67
347,95
Projektowany wylot kanału fi1,0m do rowu R-A
Rów odwadniający R-A9
wł80, gł.osi=1,64
gł125, gł.osi=1,60
wlot wpustu wp1 ø0,20 na rzędnej dno 348,45
R-A, DN1000, Rz.dno=347,95
wlot wpustu wp2 ø0,20 na rzędnej dno 348,53
wlot kanału deszczowego Kd2 ø0,30 na rzędnej dno 348,78
kanał D-1 DN400, gł.osi=1,00
wlot wpustu wp3 ø0,20 na rzędnej dno 348,77
osadnik
dh=0,40
wyl.1
SR1
SR4
SR5
P.p.=335,00
Ho=1,60
Ho=1,23
Ho=1,30
Hod=1,65
Hog=1,25
Ho=1,21
Ho=1,26

| | | |